



MENUISERIES EXTÉRIURES

Système pour portes à charnières cachées

Huisserie en kit destiné à la mise en œuvre de portes battantes ou tirantes, gauches ou droites, à charnières et cadre invisibles. Composée de montants prédécoupés avec serrure magnétique, charnières, joint d'étanchéité et traverse avec accessoires de fixation. Installation sur cloisons en plaques de plâtres. Existe en coupe feu 30 minutes (EI30).

Dimensions (l x h) : 60 à 100 x 200 à 250 cm. Épaisseur : 40 mm (porte). Accessoires : charnières invisibles réglables, serrure magnétique, joints d'étanchéité acoustique. Compléments de gamme : kit pour porte coupe-feu (X4030). Pose affleurante de la porte. X40 de Kinnix Door
Hall 6 - Stand K 45

VENTILATION - CLIMATISATION

Grille de ventilation

Grille carrée pour la ventilation naturelle d'une pièce équipée d'un appareil à gaz ou à combustible solide. Boîtier démontable en PVC, avec façade en chicane permettant d'éliminer le courant d'air extérieur et de diffuser l'air en intérieur. Raccordement clipsable sur gaines de PVC de 100 ou 125 mm de diamètre. Produit résistant aux UV, aux chocs et à la pénétration d'eau de pluie. Disponible en version à fermeture.

Moustiquaire en option. Surface de passage d'air : 50 ou 100 cm². Dimensions (L x l x ép.) : 18 x 18 x 3,97 cm (version 125) et 15 x 15 x 2,87 cm (version 100). Diamètre : 10 ou 12,5 cm (gaine). Couleur : sable, blanc, anthracite et décor bois (chêne) ou acier inoxydable brossé. Options : moustiquaire. À clipser sur tube PVC; pose en façade. 100% recyclable. Neolia de Nicoll
Hall 5A - Stand J 36



VENTILATION - CLIMATISATION

Centrale d'aspiration pour boyau rétractable

Centrale d'aspiration pour réseau équipé d'une prise de boyau rétractable. Équipée de deux moteurs intégrant quatre turbines. Affiche une puissance de succession (H₂O) de 4318 mm. Intègre un pilotage (DataSync) sur la poignée du boyau permettant la sélection de quatre vitesses et le contrôle des informations nécessaires à l'entretien (vidage, filtration, etc.). Utilisable avec ou sans sac.

Dimensions (ø x h) : 35,8 x 105 cm. Poids : 18,1 kg. Puissance : 4318 mm (Aspiration H₂O). Débit : 198 m³/h. Alimentation électrique : 230 V/50 Hz. Accessoires : boyau. Mise en œuvre : pose au sol dans local technique. Puissance sonore : 72 dB. HX2015 de Cyclo Vac
Hall 6 - Stand D 160



MENUISERIES EXTÉRIURES

Primaire avant collage de verres décoratifs

Primaire en dispersion synthétique sans solvant destiné au traitement préliminaire des substrats minéraux absorbants et non-absorbants type béton, bois, aggloméré, OSB, etc... avant le collage de panneaux décoratifs du fabricant. Produit capturant les poussières, à haut pouvoir couvrant. Application en intérieur. Transparent après séchage. Masse volumique : 1,01 kg/dm³. Couleur : blanc. Aspect : transparent (après séchage). Consommation : 100 à 200 ml/m². Température d'utilisation : +15 à +25°C. Compléments de gamme : Adhésif à base de silicone (Fix-In SL). Mise en œuvre : application en 1 ou 2 couches au pinceau ou au rouleau; sec et recouvrable après 30 min à 4 h selon support. Fix-In PR de AGC Glass Europe
Hall 6 - Stand F 25



MENUISERIES EXTÉRIURES

Puits de lumière

Solution d'éclairage naturel intégrant un conduit de lumière du fabricant, adaptée aux toitures sèches ou couvertures de type support d'étanchéité, dans les bâtiments aveugles sportifs, commerciaux ou industriels. Comprend une costière d'adaptation, une coupole en polycarbonate ou acrylique captant la lumière à 180°, une gaine de transmission équipée d'un film réfléchissant. Diffuse 98% de la lumière captée. Longueur : 61 cm (gaine). Épaisseur : 0,5 mm. Diamètre : 45/53/75 ou 100 cm (costière); 23/30/45/53/75 ou 100 cm (coupole, gaine et diffuseur). Aspect : transparent ou opalescent (diffuseur). Pose en toiture sèche ou sur revêtement d'étanchéité. Ecolux Spot de Ecodis
Hall 5A - Stand M 104

VITRERIE

Verre feuilleté laqué ou miroir biface

Gamme de vitrages feuilletés (deux verres) pour la réalisation de cloisons séparatives opaques en verre de sécurité. Trois types : deux verres laqués, un verre laqué et un verre miroir ou deux verres miroirs assemblés par un intercalaire en PVB. Produit résistant à la chaleur, aux UV et à l'humidité.

Dimensions (l x h) : 255 x 321 cm. Épaisseur : 13 mm. Classement d'émissions de COV : A+. Couleur : vert pâle, blanc et noir. Aspect : lisse. Finition : feuilleté laqué ou à effet miroir. Transmission lumineuse : < 0,1%. Options : effet miroir. Pose bord à bord sur sol fini. Indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens (R_w) : 37 (-1, -3) dB.B2. SGG Déco Stadip de Saint-Gobain Glass
Hall 5A - Stand H 21



MENUISERIES EXTÉRIURES

Verres feuilletés décoratifs

Gamme de vitrages feuilletés constitués de deux verres extra-clairs enchâssant un textile revêtu sur les deux faces d'un intercalaire en PVB. Assemblage en autoclave haute température conservant la couleur, la structure et l'effet relief des étoffes en tissu. Pour la réalisation de portes, cloisons, balustrades, écrans de douche...

Dimensions (l x h) : 20 x 30 cm (minimales) et 240 x 290 cm (maximales). Épaisseur : 7,5/9,5/11,5/13,5/17,5/21,5 mm. Couleur : extra-clair. Aspect : lisse. Transmission lumineuse : 30 à 60% (en fonction des tissus et des locaux d'application). Pose dans feuillure, à l'aide de patte de fixation ou par collage avec mastic ou adhésif double face. Tex Glass de Glassolutions France
Hall 5A - Stand H 21

FABRICANTS	PAGE
3 A	91
AIPHONE	130
ARISTON THERMO GROUP	33
AXTER	57
BASF vitrine	137
BLOCFER	38
BOIS.COM	37
CAREA	119
CHAROT	103
DELABIE	107 & 109
ECODIS	72
EVERLITE	6
FARO	99
FERMACELL	63
GIACOMINI	19
GRAITEC	85
HYDRO BUILDING WICONA	29
K LINE	10
KAWNEER	15
LIPPI	105
MALERBA	16
MANTION	132
MAPEI	44 & 128
MILLET	COUV. 4
NERGECO	99
NIDAPLAST	116
OXYMETAL	135
PANASONIC	COUV. 2
PIVETEAU	97
PREFABAT	93
PRESTO	105
QUALISPORT	85
RENSON	9
RETTING HEATING	13
SAINT GOBAIN PAM	116
SAPPEL	111
SCHLINDER	41
SCHÖCK	93
SIH	82
SIKA	95
TROX FRANCE	72
URETEK - chantier référence	43
WATTELEZ	135
WEDI	103
ZW France	132